



CAJAS DE DERIVACIÓN DE
EMPOTRAR
LIBRES DE HALÓGENOS
IDE

CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN DE EMPOTRAR IP33

Características

Grado de protección	IP33*
* Excepto referencia D88	
Resistencia al impacto	IK07
Grado de autoextinguibilidad	HB (UL94)
Resistencia al hilo incandescente	650°C
Presión de bola	70°C
Rango de temperatura ambiente	-25°C / +40°C

Certificados y Normas

Conforme a la directiva 2006/95/CE y normas IEC60998-2-5 y UNE 20451



Materiales:

Base y tapa opaca: PS libre de halógenos

Posibilidad de tapa con agarre por patilla plástica o por tornillo metálico





DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Nº 7

(The undersigned, representing the following manufacturer)

El abajo firmante, en representación de:

I DIVISION ELECTRICA, S.A.

Polígono Industrial de Villanueva de Gállego, sector 2, parcela H
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA, ESPAÑA)

(Declares that the products:)

Declara que los productos:

(Mark) **Marca:** IDE

Código (Code): D88,CT110, D110, CT114, D114, CT210, D210, CT220,
CT225, CT326, CT338, CT536

(are in conformity with the provisions of the following EC directives)

Son conformes con las disposiciones de las directivas:

2006/95/CE

(Low voltage directive)

DIRECTIVA DE BAJA TENSION

(and that the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied)

y que se han aplicado las normas y/o especificaciones técnicas referenciadas al reverso.

(Last two digits of year on which the CE marking was affixed)

Últimos dos dígitos del año en el que se colocó el marcado CE:

Villanueva de Gállego, 14 March 2012

En Villanueva de Gállego, a 14 de Marzo de 2012

Raquel Montañés Abos : Apoderado

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Nº 7

(References of standards and/or technical specifications applied for this declaration of conformity, or parts thereof)

Referencia de normas y/ o especificaciones técnicas para esta declaración de conformidad, o partes de la misma

(Harmonized standards)

- Normas armonizadas

UNE EN 60670-1	2006	Cajas y envoltentes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
IEC 61439-1	2011	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (on affected part)
UNE-EN 61439-1	2011	Conjuntos de aparamenta de baja tensión (en la parte que afecta)
EN 62208	2003	Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies. General requirements.
UNE-EN 62208	2004	Envoltentes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales.
EN 50102	2002	Protection degree against external impacts provided to electrical equipment installed in metallic enclosures
UNE-EN 50102	2002	Grados de protección proporcionados por las envoltentes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos
IEC 60529	2001	Protection degree provided by enclosures (IP code)
UNE 20324	1993	Grados de protección proporcionados por las envoltentes (código IP)
UL 94		Test for flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliance
		Test de inflamabilidad de materiales plásticos para productos y mecanismos
IEC 60695-2-12	2010	Fire Hazard Testing. Glowing hot-wire based test methods
UNE-EN 60695-2-12	2011	Ensayos relativos a los riesgos de fuego.
(Characteristics) Flush-fit distribution enclosures.		

- Características – Cajas para mecanismos y derivación de empotrar.

NOTE: The above mentioned technical data is based on the use of the distribution board and its accessories supplied by IDE, assembled accordingly to our technical and instructions guidelines.

NOTA: Las características técnicas descritas anteriormente se cumplen con el empleo de los elementos del conjunto y de los accesorios suministrados por IDE, montados y ensamblados según las correspondientes guías técnicas y hojas de instrucciones

- **Grado de protección IP 33**
Degree of protection IP 33
- **Resistencia al impacto IK 07**
Resistance to impact IK 07
- **Grado de autoextinguibilidad HB**
Auto-extinguishing Degree HB
- **Resistencia al hilo incandescente: 650 ° C**
Resistance to glow wire test: 650° C
- **Presión de bola: 70°**
Ball pressure test: 70° C.
- **Libre de halógenos.**
Halogens free.