

## MODELO: **CCDIN - PERA DE LLAMADO**



CCDIN



### CARACTERISTICAS

- Una carcasa de plástico (1) interruptor pulsador momentáneo en un gris claro, de alto impacto moldeado con una tapa de interruptor rojo
- 8-pin DIN cable de conexión y descarga de tracción
- A prueba de golpes, puede ser lavado y esterilizado de forma segura
- Aprobado para su uso en ambientes ricos en oxígeno,

### ESPECIFICACIONES

**Peso:** 0.40 lbs. (0.18 kg)

**Medidas:** Largo: 10 ft (3.05 m)

**Cubierta:** De alto impacto plástico moldeado en gris claro con tapa de interruptor rojo

**Terminations:** 8-pin DIN conector

**Certification:** UL/C-UL 1069; CE.

### DESCRIPCIÓN

El CCDIN - Cordon de llamado se utiliza en conjunción con las estaciones de pacientes que RESPONDER. Con un conector DIN de 8 pines, el CCDIN se conecta con seguridad en las estaciones de pacientes para proporcionar una llamada de prioridad única que se puede personalizar según las necesidades de una instalación. El cable de llamada es a prueba de golpes y está hecho de plástico moldeado de alto impacto que hace que el cable fácilmente limpiado y esterilizado.



**Rauland a Division of AMETEK, Inc.**

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone. (847) 590 7100

[www.rauland.com](http://www.rauland.com)