

## MODELO: CLA244 — LAMPARA DE PASILLO 4-FOCOS



CLA244



### CARACTERÍSTICAS

- Indicación visual LED para mayor visibilidad, larga duración, menor mantenimiento y bajo consumo de energía
- Tazas de parpadeo y colores programables para indicar llamadas pendientes, requerimientos de servicio y presencia de personal
- Soporta hasta 6 estaciones, una de las cuales puede tener capacidades de audio
- Agregando el CLAR4, la lámpara de pasillo puede manejar hasta seis (6) estaciones, cuatro (4) de las cuales pueden tener capacidades de audio
- LED de estatus del módulo, indica cuando la unidad no funciona apropiadamente
- Funciona como "hub" para el cableado de la habitación

### ESPECIFICACIONES

**ALIMENTACIÓN:** 15.5VCD @ 108 mA

**PESO:** 0.45 lbs. (0.20 kg)

**MEDIDAS:** A: 4.28" (13.92 cm)

L: 5.48" (10.87 cm)

P: 3.80" (9.65 cm)

**CHASIS Y ACABADOS:** Lente – Xantar 18B Transparente Optico  
Frente/Base – GE Cyclopol 2950 Blanco

**CONTROLES:** LED de estatus del módulo  
DIP switch para dirección de Bus-K

**TERMINALES:** Conectores modulares (alimentación, datos, audio)

**Número de luces:** Cuatro (4) (blanca, verde, roja, azul)

**Registro requerido:** Steel City 58371 3/4R, Raco 561, o cualquier otro registro de un gang. Su base de montaje se ajusta perfectamente a registros sencillos o doble gang de Norteamérica, Sudamérica y Europa.

**Certificación:** UL/C-UL 1069  
FCC Part 15 Class A

### DESCRIPCIÓN

La CLA244 típicamente se localiza fuera de habitaciones de hospitalización y áreas de personal proporcionando indicación visual de las llamadas provenientes de estaciones de paciente, baño/emergencia y código así como requerimientos de servicio y registros de personal. Los colores y las tazas de parpadeo de los LEDes son totalmente programables. Empleadas en sistemas audio-visuales, la CLA244 soporta hasta seis (6) estaciones, una (1) de las cuales puede tener capacidades de audio. Agregando el CLAR4, la lámpara de pasillo soporta hasta seis (6) estaciones, cuatro (4) de las cuales pueden tener capacidades de audio.

La CLA244 proporciona anuncio de alta visibilidad para llamadas de paciente. Los LEDes otorgan mínimo mantenimiento, larga duración y bajo consumo de energía. Estas lámparas de pasillo vienen equipadas con un LED de estatus del módulo, visible para el personal de servicio, para indicar cuando la unidad no funciona apropiadamente. La base de montaje se fija convenientemente en registros de uno o dos gangs. La lámpara de pasillo esta supervisada continuamente en alimentación y datos.

*Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.*

### EQUIPO ASOCIADO

CLAR4 — Convertidor de Audio para 4 Estaciones

R4KTMB — Tarjeta de Interconexión de Bus- K

R4KPR400 — Fuente de Alimentación

## Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com  
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309

