Responder® SISTEMAS DE COMUNICACIÓN HOSPITALARIOS

R4K12A

MODELO: R4K12A — ESTACIÓN DE PACIENTE

CARACTERÍSTICAS

- Disponibilidad de cuatro (4) niveles distintos de prioridad de llamada
- Jack tipo DIN para conexión de perillas llamadoras o perillas de entretenimiento
- Botón de cancelamiento, LED para indicación de llamada y LED para monitoreo
- No requiere dummy plug
- Supervisión continua para conexión de estación
- Conectores modulares para facilidad de servicio
- El diseño de su base de montaje le permite adaptarse a una variedad muy amplia de registros de uno o dos gang

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 15.5V CD @ 5 mA

Peso: 0.35 lbs. (0.16 kg)

Medidas: A: 4.21" (10.69 cm)
L: 5.46" (13.87 cm)
P: 1.17" (2.97 cm)

Chasis y Acabado: Estructura moldeada con ABS94VO de alto impacto; gris claro

Controles: Un (1) jack DIN
Un (1) botón de cancelación
Un (1) LED de monitoreo
Un (1) LED para indicación de llamada

Terminales: Conectores modulares

Opciones de Registro: Steel City 58371 3/4R, Raco 561, o cualquier registro de un gang. Los orificios de montaje con que cuenta, permiten ajustarse a registros de uno o dos gang de Norteamérica, Sudamérica y Europa.

Certificación: UL/C-UL 1069

DESCRIPCIÓN

La R4K12A es una estación de paciente que le permite tanto al paciente como al personal generar diferentes prioridades de llamadas dependiendo de sus requerimientos, a la consola (s) asignada. A la estación de paciente se le pueden conectar perillas llamadoras o perillas de entretenimiento para generar llamadas, proveer control sobre equipo de entretenimiento y permitir la intercomunicación a través de la bocina de la estación. La estación de paciente tambien se puede interconectar con los barandales de las camas de funciones mediante la interfaz para camas de funciones R4KFB1.

La estación debe conectarse a una lámpara de pasillo o controlador y siempre esta supervisada en su conexión. Mediante la programación, el mensaje “Trouble” puede anunciar en la consola de enfermeras la desconexión de la estación.

EQUIPO ASOCIADO

CLA222 / CLA244 — Lámparas de Pasillo

DCA200 / DCA216 — Controladores con Audio

NCESTV / NCDSTV — Perillas de Entretenimiento

CCDIN — Perillas Llamadoras

R4KFB1 — Interfaz para Cama de Funciones

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation
3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309