MODELO: R4K4020 — CONSOLA DE ENFERMERAS

R4K4020

R4KRECP

CARACTERÍSTICAS

- 250 prioridades de llamada configurables
- Veinticuatro (24) funciones programables
- Display de 4 renglones con botones de función/rotar/seleccionar
- Tonos Dia/Noche
- Opcionalmente se pueden enmudecer tonos de llamadas en progreso
- Despliegue de hasta tres (3) llamadas entrantes con la posibilidad de rotar para ver llamadas pendientes
- Seis (6) tonos de llamada
- Elección para contestar llamadas, con privacía empleando el auricular o a voz abierta
- Capacidad de transferir habitaciones
- Supervisión continua con mensajes de problemas para autodiagnóstico

ESPECIFICACIONES

Display: Cristal liquido con luz de fondo y 4 renglones de 20 caracteres (80 caracteres en total) alfanuméricos

Alimentación: 15.5 V CD @ 0.375 A

Conector: Conector de Bus - K

Peso: 2.25 lb. (1.02 kg)

Medidas: A: 10.09" (21.74 cm)
L: 8.56" (25.63 cm)
P: 2.84" (7.21 cm)

Chasis y Acabado: Cubierta protectora para display de Lexan®. Plástico de alto impacto retardante el fuego Cycoloy® equivalente a GE Cycoloy 71705 en gris claro.

Controles: Tres (3) botones para activación de hasta 24 funciones programables
Tres (3) selectores de renglón
Un (1) botón rotatorio para selección de llamada
Un (1) botón rotatorio para selección de funciones
Un (1) dial de marcaje común
Un (1) boton de Pulsar Para Hablar (PTT)
Un (1) botón para cancelar
Un (1) switch de colgado
Un (1) DIP switch para dirección de Bus - K

Terminales: Incluye cable de conexión y receptáculo de consola

Opciones para Registro: Steel City 58371 3/4R, Raco 561, o cualquier otro registro de un gang

Certificación: UL/C-UL 1069

DESCRIPCIÓN

La R4K4020 tipicamente se coloca en la central de enfermeria, estación de trabajo, conmutador o cualquier sitio en donde el personal reciba llamadas, se comunique entre si o simplemente efectúe alguna operación del sistema Responder 4000. La consola puede colocarse sobre el escritorio o montarse en muro con el soporte para consola en muro R4KWM11.

La R4K4020 provee información completa de llamadas incluyendo: identificación de habitación del paciente o personal, número de cama (cuando aplica), prioridad de llamada y tiempo transcurrido de la llamada. El operador puede elegir contestar cualquiera de tres (3) llamadas desplegadas en el display, empleando el botón rotatorio para selección de llamada. La llamada puede contestarse con privacia empleando el auricular o a voz abierta usando el boton de Pulsar Para Hablar (PTT).

La R4K4020 puede ser configurada hasta con 24 funciones incluyendo revisar o colocar requerimientos de servicio de personal, crecer llamadas a prioridad de emergencia, seleccionar tonos de dia/noche, seguimiento de personal, monitoreo secuencial de habitaciones, transferencia de grupos de habitaciones. etc. Estas funciones son seleccionadas empleando el botón de selección de funciones y activadas con los botones de activación de funciones programadas. Las funciones del sistema son configuradas individualmente, permitiendo que cada R4K4020 sea programada de acuerdo a las necesidades y propositos propios del área. La R4K4020 esta supervisada continuamente en alimentación y señal.

EQUIPO ASOCIADO

R4KNIM — Módulo Interfaz de Red

R4KPR400 — Fuente de Alimentación

R4KRECP — Receptaculo de Consola (incluido con la R4K4020)

R4KWM11 — Soporte para Consola en Muro

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation
3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309